

**Equipamento:**

AQ-EL 44-84

**Motor**

<b>Alimentação:</b>	Elétrico / Trifásico 60Hz	<b>Rotação:</b>	1765 rpm
<b>Potência:</b>	10 cv	<b>Polaridade:</b>	4 pólos
<b>Tensão:</b>	220 / 380 V	<b>Grau de Proteção:</b>	IP55
<b>Corrente:</b>	25,6 / 14,8 A	<b>Marca:</b>	WEG

**Bomba de deslocamento positivo**

**Pistão com dupla ação**

<b>Vazão (máxima):</b>	84 m <sup>3</sup> /h	<b>Corpo/Carcaça:</b>	Ferro Fundido - GG20
<b>Altura Manométrica (máxima):</b>	20 m	<b>Material dos cilindros:</b>	Aço inox 304
		<b>Diâmetro do cilindro</b>	175mm

**Informações Gerais**

<b>Diâmetro de Sucção:</b>	4"	<b>Peso do Equipamento:</b>	1250 kg
<b>Diâmetro de Recalque:</b>	4"	<b>Chassis:</b>	Carenado

**CAPACIDADE DE OPERAR A SECO**

<b>Dimensões da Ponteira</b>	d = 40mm	<b>Profundidade Rebaixada por Estágio:</b>	8m
	C = 10,0m (9,5m + 0,5 de filtro)	<b>Capacidade Ponteiros por Equipamento:</b>	42

